



- 1 外形尺寸、旋转精度的公差根据公差等级应符合现行标准;
- 2 C0组径向游隙值 最小 0.31 最大 0.47 , 其余各组别的径向游隙应符合现行标准;
- 3 两列滚子复圆内径尺寸的相互差不大于游隙范围的四分之一;
- 4 额定负荷: Cr= 5630 kN Cor=15800 kN.

46	保持架	1	ZCuZn40Pb6-GB/T1176	48.4	48.4	
04	滚子 φ58x88	2x40	钢 GCr15SiMn-GB/T18254	1.8	144	
02	内圈	1	钢 GCr15SiMn-GB/T18254	221	221	
01	外圈	1	钢 GCr15SiMn-GB/T18254	218	218	

描 图	描 校	件号	名 称	数 量	材 料	单 件	总 计	附 注
						重	量 (kg)	

旧底图总号					<div style="text-align: center;"> <h2>双列圆柱滚子轴承</h2> <p>NUU49/800M/W33X</p> <p>图 样 标 记 重量(kg) 比 例</p> <p>S 631 —</p> <p>共 4 页 第 1 页</p> <p>瓦房店金锐轴承制造有限公司 Wafangdian Jinrui Bearing Manufacturing Co., Ltd.</p> </div>			
标记	处数	更改文件号	签 字	日期				
底 图 总 号		设 计	工 艺 会 签					
		校 对	审 定					
签 字	日期	审 核	批 准					
		标 准 化 审 查	日 期					